

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Conforme NBR 14725-4/2014



SUN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Nome do Produto	PERFECT FLOOR REMOVER UHS
Número da FISPQ	243
Página	1 de 6
Última Revisão	25/04/2019

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

PERFECT FLOOR REMOVER UHS

STRIPPER REMOVEDOR DE ACABAMENTOS ACRÍLICOS UHS S/ ODOR

Possui extraordinário poder de remoção dos acabamentos acrílicos UHS, impermeabilizantes e ceras naturais. Indicado para qualquer tipo de piso, com exceção dos pisos em madeira ou por ela revestidos. Efetivo no tratamento de pisos de borrachas, pedra, mármore, granito, cerâmica, porcelanato, granilite, paviflex e os chamados pisos frios em geral. Possui excelente desempenho utilizado como limpador de mesas, cadeiras, espreguiçadeiras de polietileno com sujidade pesada, toldos, etc. Elaborado com matérias-primas de alta performance, possui baixo odor facilitando a remoção em ambientes com pouca ventilação, como Hospitais, Clínicas, Escritórios, Hipermercados, Igrejas, Shoppings, etc.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome da empresa:

SUN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Endereço:

Rua Victor Rodrigues de Rezende, 90, Distrito Industrial.
Uberlândia – MG. CEP: 38.402-334

Telefone: (34) 3218-3700

E-mail: sun@sunquimica.com

Responsável Técnico: Daniela Rodrigues da Silva – CRQ/MG: 02.301.723

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 – Classificação de substâncias ou misturas

Toxicidade aguda oral – Categoria 4

Sensibilização à pele – Categoria 1B

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1B

Sistema de classificação utilizado

Sistema Globalmente Harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU.

Principais Sintomas

Pode provocar irritação no caso de contato prolongado com mucosas e olhos.

2.2 – Elemento do rótulo



FRASES DE PERIGO

H317 – PODE PROVOCAR REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE.

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Conforme NBR 14725-4/2014



SUN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Nome do Produto	PERFECT FLOOR REMOVER UHS
Número da FISPQ	243
Página	2 de 6
Última Revisão	25/04/2019

H320 – PROVOCA IRRITAÇÃO OCULAR.

H302 – NOCIVO SE INGERIDO.

FRASES DE PRECAUÇÃO

P202 – Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

P234 - Conservar unicamente no recipiente de origem.

P264 – Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.

P281 – Usar o equipamento de proteção individual exigido.

P302+P352 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P305+P351+P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P501 – Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Mistura de Base, Tensoativo, Solvente, Ácido Graxo e Água.

Natureza Química: Detergente desengordurante

Componente	Concentração (%)	CAS Number	NFPA (componente)
Solvente	22,00	11-76-2	Perigo à saúde: 2; Inflamabilidade: 2; Reatividade: 0
Alcalinizante	6,00	1310-73-2	Perigo à saúde: 3; Inflamabilidade: 0; Reatividade: 2

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

CONTATO COM OS OLHOS

Pode causar irritação. Não esfregar os olhos. Lavar com água em abundância. Persistindo a irritação, procurar o médico levando o rótulo do produto e a FISPQ.

CONTATO COM A PELE

Remover as roupas e sapatos contaminados. Lavar as partes atingidas com água em abundância.

INALAÇÃO

Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração artificial. Procurar assistência médica imediatamente levando o rótulo do produto e a FISPQ.

INGESTÃO

Não provocar vômito. Procurar médica levando o rótulo do produto e a FISPQ.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção Apropriados

Produto químico não inflamável.

Água

CO₂

Espuma Mecânica

Pó Químico Seco

Meios de Extinção Não recomendados

Não aplicável.

Perigos específicos referentes às medidas

Não aplicável.

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Conforme NBR 14725-4/2014



SUN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Nome do Produto	PERFECT FLOOR REMOVER UHS
Número da FISPQ	243
Página	3 de 6
Última Revisão	25/04/2019

Métodos especiais de combate a incêndio

Não aplicável.

Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio

Não aplicável

Perigos Específicos da combustão do produto químico

Não aplicável

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções Pessoais

Usar Equipamento de Proteção Individual conforme seção 8.

Precauções ao Meio ambiente

Conter possíveis vazamentos, impedindo o contato com rios e/ou solos.

Métodos para limpeza

Confinar o vazamento absorvendo com areia ou outro material inerte.

Prevenção de Perigos Secundários

Após a retirada do material absorvente, lavar o local com água.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Manuseio

Medidas Técnicas Apropriadas

Prevenção de Exposição ao Trabalhador

Usar Equipamento de Proteção Individual conforme seção 8, para evitar contato direto com o produto.

Prevenção de Incêndio e Explosão

Produto químico não inflamável.

Precauções e orientações para manuseio seguro.

Produto Químico Alcalino, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e vias respiratórias. Evitar contato direto com o produto.

Medidas de Higiene

- **Apropriadas:** manusear o produto conforme orientações do rótulo. Manter as embalagens fechadas e limpas.
- **Inapropriadas:** manusear o produto em local contaminado e/ou sujo.

Armazenamento

Medidas Técnicas

Condições Adequadas

O local de armazenamento deve ter o piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter o produto em caso de vazamento. As embalagens devem ser mantidas fechadas quando não estão em uso com utilização de estrados e palletes. Manter fora do alcance de crianças e de animais.

Condições que devem ser evitadas

Não armazenar próximo a produtos ácidos. Não armazenar próximo a alimentos.

Materiais para Embalagem

Embalagem metálica e bombonas plásticas.

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Conforme NBR 14725-4/2014



SUN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Nome do Produto	PERFECT FLOOR REMOVER UHS
Número da FISPQ	243
Página	4 de 6
Última Revisão	25/04/2019

- Recomendados: Embalagem original da fábrica.
- Inadequados: Não utilize outras embalagens que não a original.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de Controle Específicos

Limites de Exposição Ocupacional: Não aplicável.

Indicadores Biológicos: Não aplicável.

Outros limites e valores: Não aplicável.

Medidas de Controle de Engenharia

Não aplicável.

Equipamentos de Proteção Individual Adequado

Proteção Respiratória Não necessário em ambiente ventilados.

Proteção das Mãos Luvas impermeáveis de PVC.

Proteção dos Olhos Óculos de Proteção de Policarbonato

Proteção da Pele e do Corpo Bota de Borracha e Avental impermeável

Medidas de Higiene Não consumir alimentos durante o manuseio do produto, enxaguar as mãos após o manuseio do produto.

Precauções Especiais: Não aplicável.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

pH (puro) 13,00 – 14,00	Estado Físico Líquido	Densidade Específica 1,040 – 1,080 g/cm ³
Cor Amarelo	Odor Característico	Ponto de Fulgor N.A.
Solubilidade em Água Produto solúvel em água.	É Higroscópico? () Sim (X) Não	Ponto de Ebulição N.A.

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Reatividade

Produto não reativo.

Possibilidade de Reações Perigosas

Nenhuma quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

Condições a serem evitadas

Este produto não deve ser usado em combinação com produtos ácidos.

Materiais e Substâncias Incompatíveis: Ácidos, Alumínios e Oxidantes

Produtos Perigosos da Decomposição: Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono.

Forma de Uso

PERFECT FLOOR REMOVER UHS deverá ser utilizado na remoção de ceras e acabamentos acrílicos/impermeabilizantes na diluição de até 10 partes de água. Deixar agir pelo menos 10 minutos e proceder a esfregação do piso com auxílio de uma enceradeira industrial, escolhendo o melhor tipo/cor de disco a ser utilizado, visualizando sempre o poder de agressão do mesmo em relação ao tipo de piso a ser tratado, para que

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Conforme NBR 14725-4/2014



SUN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Nome do Produto	PERFECT FLOOR REMOVER UHS
Número da FISPQ	243
Página	5 de 6
Última Revisão	25/04/2019

a lavagem não interfira no desgaste prematuro do piso (pisos a base de borrachas sintéticas são altamente prejudicados e desgastados com discos de extrema abrasão. Pode haver necessidade de uma segunda lavagem para a total remoção para os casos de grandes acúmulos de camadas de ceras, acabamentos acrílicos ou impermeabilizantes. Para este caso, repetir com a mesma diluição a operação indicada acima, para certificação da total remoção. Jamais deixe o produto secar no piso. Após a aplicação e esfregação do PERFECT FLOOR REMOVER UHS, o piso deverá ser muito bem enxaguado (de 2 a 4 enxágues) para a eliminação total dos resíduos alcalinos e detergentes, deixando-o secar totalmente para a aplicação da base seladora (PERFECT FLOOR SEAL).

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxicidade Aguda

ETA_m > 5000 mg/kg corpóreo DL₅₀ oral em ratos.

Toxicidade Crônica

Não esperado.

Substâncias que podem causar

- **Interação:** não disponível
- **Aditivos:** não disponível
- **Potenciação:** não disponível
- **Sinergia:** não disponível

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade

Não esperado em condições normais de uso.

Persistência e degradabilidade

Produto Biodegradável.

Potencial bioacumulativo

Produto Biodegradável.

Mobilidade no solo

Não disponível.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:

Para manipulação dos resíduos abaixo utilizar os EPIs:

Luvas impermeáveis de PVC.

Óculos de Proteção de Policarbonato

Bota de Borracha e Avental impermeável

- **Produto**

Disponibilizar em embalagem adequada e encaminhar para destinação correta como resíduo Classe I, observando a legislação local.

- **Restos de Produto**

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Conforme NBR 14725-4/2014



SUN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Nome do Produto	PERFECT FLOOR REMOVER UHS
Número da FISPQ	243
Página	6 de 6
Última Revisão	25/04/2019

Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou co-processamento ou incineração, observando a legislação local.

- **Embalagem Usada**

Não reutilizar. Encaminhar para empresas especializadas e autorizadas para destinação final ou reciclagem, observando a legislação local.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentos Nacionais e Internacionais

Terrestres	NÚMERO DA ONU: 1719 NÚMERO DE RISCO: 80. CLASSE DE RISCO: 8. GRUPO DE EMBALAGEM: III. NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE: Líquido Alcalino Cáustico, N.E.
Hidroviário	NÚMERO DA ONU: 1719 NÚMERO DE RISCO: 80. CLASSE DE RISCO: 8. GRUPO DE EMBALAGEM: III. NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE: Líquido Alcalino Cáustico, N.E.
Aéreo (IATA)	UN#: 1719 Risk#: 80 Risk Class: 8 Packaging Group: III Proper Shipping Name: alkaline liquid caustic

15 – REGULAMENTAÇÕES

- ABNT NBR 14725-4 de 16/11/2014 – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)
- NORMA REGULAMENTADORA Nº06 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- NORMA REGULAMENTADORA Nº15, ANEXO 13 – Agentes Químicos
- RESOLUÇÃO 420 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT) – Regulamento de Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Comercializado nas seguintes embalagens:
Bombona: 50, 20 e 5 L.

Referências Bibliográficas

- Consulta de CAS NUMBER: <http://webbook.nist.gov/chemistry/cas-ser.html>
- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- ABNT NBR 14725-4 de 16/11/2014