



MARLUVAS



LUVA FLEX TUFF 3/4 9.688 KD

CA: 29.462

Luva tricotada em fios de algodão e poliéster, muito confortável para atividades que exijam alta proteção a abrasão. Com banho especial em borracha látex corrugada três quartos (Palma, dedos e falanges) a Luva Flex Tuff oferece desempenho superior. Modelagem ergonômica para redução da fadiga muscular, possui parte do dorso ventilado para respirabilidade e conforto. Punho tricotado para evitar a entrada de resíduos sólidos.

Suporte têxtil: Fibras de algodão e poliéster.

Revestimento: Borracha látex corrugada três quartos

Acabamento: Overlock

Cor: Cinza e azul

Requerimento BS EN 420:2003 + A1:2009 – Requisitos Gerais, BS EN 388:2003

Tamanhos:

Numeração	Inglês	Português	Código Comercial
07	S	P	968810007
08	M	M	968810008
09	L	G	968810009
10	XL	GG	968810010

NCM: 6116.10.00

Múltiplos: 12 pares.

Embalagem: Saco Plástico Individual com 12 pares; Caixas Master 144 pares. (Contendo 12 pacotes com 12 pares cada).

Validade: 5 anos, seguindo as condições corretas de armazenamento.

Nota: A durabilidade do produto pode variar de acordo com o uso, atividade mais ou menos agressiva, bem como o cuidado com o produto por parte de cada usuário.

Instruções de Uso:

- Lave suas mãos, antes de iniciar o trabalho.
- Use creme protetor, quando em contatos químicos, óleos e graxas.
- Recomendamos ao usuário que verifique o tamanho correto da luva, que melhor se ajuste as suas mãos, para um perfeito calce, resultando em melhor conforto e produtividade em seu trabalho.

As luvas não devem estar " folgadas ou apertadas".

Higienização:

- Utilize sabão em pó ou detergente neutro.
- Não utilize produtos de lavagem a seco ou alvejantes.
- Lave e enxague em água morna, não excedendo 50°C, por até 10 minutos.
- Repita a operação em caso de extrema sujeira.
- Seque naturalmente ou em secadora, não excedendo 50°C, por 10 a 15 minutos.

Indicada para proteção a riscos mecânicos, em áreas tais como:

- Serviços gerais de perfis moderados/pesados
- Atividades secas ou moderadamente úmidas
- Manuseio de objetos abrasivos
- Operações de manutenção
- Ferragens e montagens
- Embalagem e logística
- Coleta de Frutas

Indicada para atividades em indústrias:


- Limpeza Urbana
- Construção Civil
- Manutenção Industrial
- Madeiras
- Oficinas Mecânicas
- Papel e celulose
- Vidreira *onde não haja riscos de corte
- Automotiva (Duas e Quatro Rodas)
- Serviços gerais



Abrasão

Riscos Mecânicos: EN388:2003

EN 388:2003



	min.	max	2 1 4 3
Abrasão	0	4	
Corte (Coup Test)	0	5	
Rasgamento	0	4	
Perfuração	0	4	

Instruções de Armazenamento: Ao final do turno de trabalho, vire a luva do avesso até a "metade", possibilitando sua "respiração". Guarde o produto em área limpa, seca, e arejada. Protegidas da umidade e da ação direta da luz solar, em temperatura ambiente.