



MARLUVAS



LUVA PREDADOR PUNHO DE MALHA 97.951

CA: 39.142

Luva confeccionada em malha de algodão totalmente banhada em borracha nitrílica (banho duplo) para alta resistência a abrasão em ambientes secos ou úmidos. Sua modelagem proporciona conforto e proteção. Punho tricotado para evitar a entrada de resíduos sólidos.

Suporte têxtil: Malha de algodão

Revestimento: Borracha nitrílica (Duplo Banho)

Acabamento: Overlock

Cor: Branca e azul

Requerimento BS EN 420:2003 + A1:2009 – Requisitos Gerais, BS EN 388:2003

Tamanhos:

Numeração	Inglês	Português	Código Comercial
09	L	G	979510009
10	XL	GG	979510010

NCM: 6116.10.00

Múltiplos: 12 pares.

Embalagem: Saco Plástico Individual com 12 pares; Caixas Master 144 pares. (Contendo 12 pacotes com 12 pares cada).

Validade: 5 anos, seguindo as condições corretas de armazenamento.

Nota: A durabilidade do produto pode variar de acordo com o uso, atividade mais ou menos agressiva, bem como o cuidado com o produto por parte de cada usuário.

Instruções de Uso:

- Lave suas mãos, antes de iniciar o trabalho.
- Use creme protetor, quando em contatos químicos, óleos e graxas.
- Recomendamos ao usuário que verifique o tamanho correto da luva, que melhor se ajuste as suas mãos, para um perfeito calce, resultando em melhor conforto e produtividade em seu trabalho.

As luvas não devem estar " folgadas ou apertadas".

Higienização:

- Utilize sabão em pó ou detergente neutro.
- Não utilize produtos de lavagem a seco ou alvejantes.
- Lave e enxague em água morna, não excedendo 50°C, por até 10 minutos.
- Repita a operação em caso de extrema sujeira.
- Seque naturalmente ou em secadora, não excedendo 50°C, por 10 a 15 minutos.

Indicada para proteção a riscos mecânicos, em áreas tais como:

- Serviços gerais de perfis moderados a pesados
- Atividades secas ou úmidas
- Manuseio de objetos abrasivos
- Operações de usinagem
- Montagem e Manutenção
- Embalagem e logística
- Coleta de lixo


Indicada para atividades em indústrias:

- Construção Civil
- Limpeza Urbana
- Manutenção Industrial
- Metal mecânica
- Madeireiras
- Papel e celulose
- Automotiva (Duas e Quatro Rodas)
- Serviços gerais



Abrasão

EN 388:2003



Riscos Mecânicos: EN388:2003

	min.	max	4 1 1 1
Abrasão	0	4	
Corte (Coup Test)	0	5	
Rasgamento	0	4	
Perfuração	0	4	

Instruções de Armazenamento: Ao final do turno de trabalho, vire a luva do avesso até a "metade", possibilitando sua "respiração". Guarde o produto em área limpa, seca, e arejada. Protegidas da umidade e da ação direta da luz solar, em temperatura ambiente.