



### Webcam Intelbras

- » Imagens de alta definição;
- » Sensor de Imagem CMOS com saída de 720p, vídeos e imagens de alta performance;
- » Correção automática de ganho de imagem em ambientes com pouca luz.
- » Conexão Plug&Play à portas USB 2.0;
- » Dois microfones Integrados Omnidirecionais com alta sensibilidade para amplo ângulo de recepção;
- » Foco fixo a partir de 0.7 metros.
- » Suporta protocolo UVC para adaptar-se à diversos sistemas operacionais como, Windows, Linux e MacOs;
- » Saída de vídeo YUV/MJPEG;
- » Suporta formato de áudio PCM para melhor sincronia entre áudio e vídeo;
- » Atenua vibrações em três diferentes sentidos para vídeos e transmissões de melhor qualidade;
- » Clipe de fixação universal com articulações e movimentos em todos os sentidos.



CORES VIVAS E  
ÁUDIO NÍTIDO



ENTRADA USB



Você sabia que assim como televisores e câmeras, as webcams também evoluem em qualidade de som e imagem? Mesmo que muitos notebooks contemham esse dispositivo integrado, não se comparam à qualidade de um dispositivo dedicado. A CAM-720p é um equipamento portátil de áudio e vídeo conferencia desenvolvido para trazer praticidade e tornar suas reuniões mais eficientes. Este é um produto Plug&Play que integra uma câmera de resolução HD e dois microfones com tecnologia omnidirecional, para ser conectado diretamente à porta USB 2.0 de computadores do tipo notebook ou desktop. Foi projetada para Telemedicina, Home Office, aulas EAD, sendo compatível com as mais populares plataformas de vídeo chamadas, como, por exemplo: ® Skype, ®Skype for Business, ®Zoom, ®Cisco WebEx ®Microsoft Teams, ®Google Meet, ®Google Hangouts, ®WeChat e outros.

**Câmera e Lente**

Tipo de sensor	1/2.9" 1.0 Mega Pixels - CMOS
Pixels efetivos	1280(H) × 720(V)
Ângulo de abertura	77° Diagonal × 67° Horizontal × 38° Vertical
Formato	MJPEG/YUV
Taxa de frame de vídeo	MJPG (720p@5fps-30fps, VGA@5-30fps); YUV (720p@5fps-10fps, VGA@5-30fps)
Resolução de vídeo	1280 × 720
Saída de vídeo	USB1.1; USB2.0 / UVC1.0 / 1.1 / 1.5
Tipo de lente	3.6 mm
Autofoco	Foco fixo / Distância mínima: 0.7 m

**Microfone**

Cobertura de recepção	Ideal para ambientes pequenos e uso pessoal
Quantidade	2 microfones bilaterais (cobertura de até 2 m)
Tecnologia de direcionamento	Omnidirecional
Redução de ruído	Suporta redução de ruído ativo

**USB**

Tipo	Tipo A para interface de dados e alimentação
Interface	USB 2.0
Comprimento	Cabo fixo de 1,8 m
Tensão de alimentação	Padrão USB - 5 Vdc

Tensão de alimentação	5 Vdc
Consumo	1 W MAX
Temperatura de trabalho	-40 °C ~ 60 °C
Humidade de trabalho	< 95% (sem condensação)
Ângulo de ajuste manual	Pan: 360° / Tilt: 0° à 90°
Dimensões (LxAxP)	97 × 51 × 56 mm
Peso	147 g
Garantia	2 anos
LED de status	Azul: vídeo ativo
NCM	8525.80.19
EAN13 / DUN 14	7896637643184 / 57896637643189

OBS: \* Consulte o manual de instruções para informações detalhadas.

### Conteúdo da Embalagem

1x CAM-720p  
1x Guia de Instalação

