

BOLETIM TÉCNICO

AVENTAL

IMPERMEÁVEL



Detalhe do Forro

PVC Forrado ou Laminado com Ilhós ou Tiras Soldadas

KP400 e KP1000 com Ilhós

DESCRIÇÃO

Confeccionado em material impermeável. Modelos soldado ou com ilhós. Tamanho G. Largura 70 cm.

ESPECIFICAÇÕES

TECIDO	COR	UTILIZAÇÃO	CA	COMPRIMENTO	ESPESSURA	PESO
PVC FORRADO	Amarelo/Preto/Branco	Água	21.075	120 cm	0,22 a 0,28 mm	175 g
PVC LAMINADO	Cristal/Amarelo	Água	30.570	120 cm	0,23 a 0,25 mm	-
KP400	Amarelo/Branco	Prod. Quím.	21.208	120 cm	0,29 a 0,31 mm	230 g
KP1000	Laranja/Preto	Prod. Quím.	21.208	120 cm	0,37 a 0,43 mm	395 g

ATENÇÃO

Os pesos e dimensões estão sujeitos a pequenas alterações, em razão das características do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 62011300

EMBALAGEM UNITÁRIA

Filme plástico impresso com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

Dimensão 300 x 400 mm.

Nesta embalagem contém 5 (cinco) aventais.

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão impressa com gravação.

Dimensão 350 x 240 x 125 mm e peso 190 g.

Nesta embalagem contém:

25 aventais de PVC Forrado ou Laminado.

20 aventais de KP400.

15 aventais de KP1000.

ESTOCAGEM

Manter a capa em local limpo, dentro de sua embalagem original em ambiente com temperatura de 20°C à 25°C e umidade de 50% à 55%.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro. Secar à sombra, em ambiente arejado.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e guarda.

DATA DE FABRICAÇÃO - LOTE DE FABRICAÇÃO = MÊS/ANO.

VALIDADE DO PRODUTO

A validade do conjunto é de até 05 anos, desde que, dentro da embalagem, antes do uso.