

# BOLETIM TÉCNICO

## AVENTAIS

### DE RASPA



Avental de Raspa

Avental de Raspa Tipo Barbeiro

**DESCRIÇÃO DO AVENTAL DE RASPA** | Avental de segurança confeccionado em raspa, com ou sem emenda, tiras de raspa, com ou sem gola, com ou sem punho de malha e fivelas plásticas para ajuste.

**DESCRIÇÃO DO AVENTAL DE RASPA TIPO BARBEIRO** | Avental de segurança confeccionado em raspa, com mangas, elásticos nas costas para ajuste, tiras de raspa e fivelas plásticas para ajuste.

#### ESPECIFICAÇÕES DOS AVENTAIS

Produto	CA	Comprimento	Largura	Peso
Avental de raspa sem emenda	35.232	1,00 m	60 cm	700 g
Avental de raspa sem emenda	35.232	1,20 m	60 cm	700 g
Avental de raspa com emenda	35.231	1,00 m	60 cm	800 g
Avental de raspa com emenda	35.231	1,20 m	60 cm	800 g
Avental de raspa tipo barbeiro	35.236	1,20 m	60 cm	1.500 g

**ATENÇÃO** | Os comprimentos, as larguras e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material.

**APLICAÇÃO** | Proteção do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

**RESTRIÇÕES** | EPI não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

**NORMA ISO 11611:2015** | Todos os aventais obtiveram nível de desempenho classe "2".

Esta norma especifica duas classes com requisitos de desempenho específicos:

**Classe 1** que é o nível mais baixo e a **Classe 2** que é o nível mais alto.

Classe 1 | Mínimo de 15 respingos.

Classe 2 | Mínimo de 25 respingos.

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL** | 42032900

**EMBALAGEM MASTER** | Caixa de papelão com 10 aventais de raspa com ou sem emenda, 04 aventais de raspa tipo barbeiro, 10 pares de perneira de raspa, 10 pares de mangote de raspa. A dimensão desta embalagem é 400 x 205 x 245 mm.

**ESTOCAGEM** | Manter o avental em local limpo e seco, em temperatura ambiente, longe de produtos químicos e em umidade entre 50 e 55 %.

**MANUTENÇÃO** | Fazer a higienização somente a seco e não submeter o produto a lavagens industriais, isto pode reduzir drasticamente o seu nível de proteção.

**VIDA ÚTIL** | Deverá variar de acordo com as condições do ambiente, do uso e de manutenção.

**VALIDADE** | A validade é de 03 anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.