

BOLETIM TÉCNICO

SINALIZAÇÃO

FITA ANTIDERRAPANTE



DESCRIÇÃO

Fita autoadesiva antiderrapante confeccionada em resina poliuretânica, revestida com grãos de óxido de alumínio e coberta com adesivo acrílico. Disponível nas cores: amarelo / preto / preto e amarelo.

ESPECIFICAÇÕES

FITA	LARGURA DA FITA	COMPRIMENTO DO ROLO	PESO DO ROLO
Amarela	50 mm	30 m	690 g
Zebrada	50 mm	30 m	690 g
Preta	50 mm	30 m	990 g

ATENÇÃO

A dimensão e o peso estão sujeitos à pequenas variações em razão das características do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 68053090

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão com 20 rolos de fitas. A dimensão desta caixa é 400 x 400 x 270 mm.

UTILIZAÇÃO

Para aplicação em superfícies planas de pisos, escadas, rampas, corredores, etc. para áreas internas e externas onde há a necessidade de se evitar o escorregamento.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1-Antes de aplicar o produto o local de aplicação deve ser lavado com água e sabão, para redução de gorduras e do pó mais fino;
- 2-Quaisquer revestimentos que estejam sobre a superfície de aplicação, deverão ser removidos, tais como: ceras, tintas, vernizes, etc;
- 3-Com o auxílio de uma fita crepe demarcar a área onde será aplicada a fita (como gabarito);
- 4-Aplicar a fita no local determinado e aguardar alguns minutos antes da liberação do local.

ESTOCAGEM

Manter a fita em local limpo e seco dentro da sua embalagem original em ambiente com temperatura de 20°C a 25°C e umidade de 50% a 55%.

CUIDADOS

Não indicadas para cozinhas industriais, açougues, frigoríficos, retíficas ou áreas que apresentam grande oleosidade no local.

Não indicadas para áreas sujeitas a tráfego intenso de veículos automotivos, veículos pesados e de grande tração.

Não aplicar em locais onde a fita ficará totalmente submersa em água.

Utilizar sempre EPIs como máscaras, óculos, avental e luvas para aplicação do produto.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e agressividade do ambiente.

VALIDADE

Indeterminado.